

FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE

Nouveauté mars 2019

Ridge Stone

Dimension plat longueur : Petit : 8"
Moyen : 14"
Long : 22"1/2

Dimension plat hauteur : Petit 2"1/8
Moyen : 3"1/2
Long : 6"

Épaisseur : 1" 1/8

Dimension coins (2 formats) :

Long intérieur : 3" x 10"

Long extérieur : 4" x 11"

Petit intérieur : 2" 1/2 x 7"1/2

Petit extérieur : 3"1/2 x 8"1/2

Poids approximatif : 9 lbs au pied carré

**Poids total (pierre, mortier 1/2",
panneau de béton)** 12 lbs au pied carré

Fini du produit : Surface relief léger, style contemporain linéaire

Température admissible : Le mortier et la maçonnerie doivent être maintenues à une température d'au moins 5 celsius au moment de la mise en place et pendant au moins 48hrs à la suite des travaux

Couleurs disponibles : Cendré, Monaco, Graphite, Ivoire

Installation en hauteur : Aucune contrainte pour un installation en hauteur de plus de 5 étages
Pour installation de maçonnerie de grande surface commerciale un joint de dilatation est recommandé à tous les 20 à 35 mètres, selon le DTU 20,1

Emballage : 10 pied carré / boîte plat
8 pi.linéaire / boîte coins
140 pied carré / boîte plat en vrac

Caractéristiques physique :

Résistance en compression : 32 Mpa (min à 28 jours) / CSA A23,2-9C

Résistance en flexion : CSA A23,2-8C / CSA A23,2-6B

Densité Gel-Dégel ASTM C567

Testé selon la norme ICC-ES

Résistance au feu : CSA et S114

Demander les spécifications d'installations au représentant Pierres Royales.